



Diarienummer:

Ifylld blankett skickas till:

Luleå kommun
Räddningstjänsten
Skomakargatan 35
972 41 Luleå

Ansökan om

- tillstånd till hantering av explosiva varor
- tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige
- godkännande av föreståndare

Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor samt godkännande av föreståndare enligt 16 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

1. SÖKANDE

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) | | Organisations-/Personnr |
| Postadress | Postnummer | Postort |
| E-postadress | <input type="checkbox"/> Jag önskar helst kommunicera med tillståndsmyndigheten via e-post | |
| Telefon dagtid (inkl. riktnummer) | Mobiltelefon | |

2. FAKTURERINGSUPPGIFTER

| | |
|----------------------------------|---------|
| Företag och företags referens | |
| Postadress | |
| Postnummer | Postort |
| Organisationsnummer (10 siffror) | |



Diarienummer:

3. FÖRESTÅNDARE

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt avtal om föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

Föreståndare

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Namn (fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) | | Personnr (10 siffror) |
| Postadress | Postnummer | Postort |
| E-postadress | | |
| Telefon dagtid (inkl. riktnummer) | Mobiltelefon | |
| Föreståndares underskrift | Datum | |

Föreståndare

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Namn (fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) | | Personnr (10 siffror) |
| Postadress | Postnummer | Postort |
| E-postadress | | |
| Telefon dagtid (inkl. riktnummer) | Mobiltelefon | |
| Föreståndares underskrift | Datum | |



Diarienummer:

4. VERKSAMHETEN

Kort beskrivning av verksamheten och hur den explosiva varan ska hanteras¹ (kan lämnas som en bilaga)

Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras samtidigt. Kan även lämnas som en bilaga. För information om riskgrupper och samhanteringsgrupper se Bilaga 1.

| Typ av explosiv vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp | Största mängd (vid förvaring) | Typ av explosiv vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp | Största mängd (vid förvaring) |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sprängämne | | kg | <input type="checkbox"/> Röksvagt krut | | kg |
| <input type="checkbox"/> Sprängkapslar | | st | <input type="checkbox"/> Svartkrut | | kg |
| <input type="checkbox"/> Detonerande stubin | | kg | <input type="checkbox"/> Tändhattar | | st |
| <input type="checkbox"/> Krutstubin | | kg | <input type="checkbox"/> Ammunition | | kg |
| <input type="checkbox"/> Pyrotekniska artiklar | | kg | <input type="checkbox"/> Annat, ange vad | | |
| <input type="checkbox"/> Pyroteknisk utrustning för fordon (PU) | | st | | | |

¹ Med hantering menas enligt gällande lagstiftning; förvaring, användning, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.



Diarienummer:

5. FÖRRÅDETS/FÖRSÄLJNINGSLOKALENS LÄGE

(Uppgifterna om **förråd** behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för förvaring.) Om förvaring sker i annans förråd ange plats och tillståndshavare. Övrig information under punkterna 5 och 6 behöver då inte fyllas i eller lämnas in.

Förrådets läge

| | | |
|---|------------|----------|
| Fastighetsbeteckning | Gatuadress | Ortsnamn |
| Tillståndshavare (fylls i endast om ansökan gäller förvaring i annans förråd) | | |
| Kort beskrivning av området (t.ex. obebyggt skogsområde, glesbygd, tätbyggt område) | | |

Typ av förråd

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> friliggande förråd/container | <input type="checkbox"/> i mark | <input type="checkbox"/> under mark | <input type="checkbox"/> i bostad |
| <input type="checkbox"/> i byggnad med annan verksamhet, ange vad | | | |
| På tillfällig plats: <input type="checkbox"/> vid anläggningsarbete ovan mark <input type="checkbox"/> vid anläggningsarbete i mark | | | |
| Om ansökan avser flyttbart förråd, ange för hur lång tid detta behövs för verksamheten (datum fr.o.m.-t.o.m.). | | | |

Karta över förråd i området med närliggande skyddsobjekt markerade

En karta med förråd där avstånd till närliggande skyddsobjekt är markerade ska bifogas ansökan. Avståndet mellan skyddsobjekt och förråd ska markeras tydligt. Om fler förråd finns på samma område, uppge avståndet mellan förråden och även avståndet mellan respektive förråd och skyddsobjekt. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.

Ange det kortaste avståndet till närmaste skyddsobjekt

| | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (Huvudgrupp 1): | meter |
| <input type="checkbox"/> Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (Huvudgrupp 2): | meter |
| <input type="checkbox"/> Trafikled eller större farled (Huvudgrupp 3): | meter |
| <input type="checkbox"/> Annat skyddsobjekt, t.ex. skola, sjukhus (ange vad): | meter |
| <input type="checkbox"/> Kraftledning med _____ kV spänning, | meter |

Om det är flera förråd på samma område måste kortaste avstånd till närmaste skyddsobjekt skrivas i för respektive förråd.



Diarienummer:

Fastighet där handel ska bedrivas

(Behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för saluförande.)

| | |
|---|--------|
| Fastighet | Adress |
| Beskrivning av försäljningslokalens utformning och belägenhet inom fastigheten (kan lämnas som en bilaga). En planskiss över lokalens utformning ska bifogas ansökan. | |

6. FÖRRÅDETS KONSTRUKTION

(Behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för förvaring.)

För information om begärlighetsgrader se Bilaga 2.

| |
|---|
| <p>Förrådet är</p> <p><input type="checkbox"/> konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN 1143 eller motsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad A). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas (på svenska eller engelska).</p> <p><input type="checkbox"/> konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad B). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas (på svenska eller engelska).</p> <p><input type="checkbox"/> försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C).</p> <p><input type="checkbox"/> konstruerat på annat sätt som sökanden anser uppfylla kraven på tillträdesskydd. En beskrivning av förrådet ska bifogas.</p> |
|---|

Om varor i flera riskgrupper och samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över disponeringen av förrådet bifogas.

En beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning samt åskskydd (där så krävs) ska bifogas ansökan. För information som brandskyddskrav se Bilaga 3.



Diarienummer:

Föreståndare för överföringen

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Samma föreståndare som för hanteringen enligt punkt 3 sidan 2 |
|--|

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Annan föreståndare för överföringen (ej samma person som för hanteringen) | | |
| Namn (fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) | | Personnr (10 siffror) |
| Postadress | Postnummer | Postort |
| E-postadress | | |
| Telefon dagtid (inkl. riktnummer) | Mobiltelefon | |

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt avtal om föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

8. UNDERSKRIFT AV SÖKANDE

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sökandes underskrift ² | Namnförtydligande |
| | Datum |

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din ansökan är en offentlig handling.

9. BIFOGADE HÄNDLINGAR

Markera på nästa sida vilka handlingar som bifogas ansökan. Inkludera även den sidan när du skickar eller lämnar in din ansökan.

Följande dokument bifogas ansökan:

OBS! Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet samt ansvarsområde, befogenheter och acceptans av uppdraget bifogas.

OBS! Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för hanteringen behöver endast kopia av det tillståndet bifogas.

² Underskrift ska ske av firmatecknare eller därav bemyndigad person hos det företag som avser driva verksamheten.



Diarienummer:

Nedanstående dokument bifogas beroende på vad ansökan avser:

- Beskrivning av verksamheten (om detta inte anges på blanketten).
- Beskrivning av varor inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp (om detta inte anges på blanketten).
- Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan t.ex. vara meritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort.
- Dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet. Kan t.ex. vara kopia av avtal mellan arbetsgivare och föreståndare.
- Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade. Alla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksamhet ska märkas ut och avstånd till förrådet ska anges.
- Planskiss och beskrivning av försäljningslokal (gäller endast den som söker handelstillstånd). Beskrivningen (kan även lämnas på blanketten) ska omfatta lokalens utformning och placering inom fastigheten. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt bara planlösningen framgår tydligt.
- Om förvaringen sker i mer än ett förråd ska en förteckning över förråden och deras respektive skyddsobjekt med avstånd från förrådet bifogas. Även avstånd mellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.
- Om det finns en kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet/förråden uppfyller kraven enligt säkerhetsnivån ska denna bifogas.
- Konstruktionsbeskrivning av förrådet/förråden, om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande:
 - beskrivning som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alternativt
 - egen beskrivning av förrådets konstruktion med motivering hur motsvarande säkerhetsnivå är uppfylld.
- Skiss över disponeringen av förrådet. Skissen ska visa var och hur de olika varorna i förrådet är tänkta att förvaras. (Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras.)
- Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering). *Se Bilaga 3.*
- Beskrivning av förrådets åskskydd (där så krävs). *Se Bilaga 3.*
- Klassningsplan över förrådet enligt föreskrifterna SÄIFS 1988:2. Behövs inte om samtliga explosiva varor förvaras i oöppnade, oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att explosivämne inte kan spridas i form av damm etc. som kan medföra antändningsrisk (zon E3). *Se Bilaga 3.*
- Riskutredning skall utföras enligt 7 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och bifogas tillståndsansökan. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Läs mer om riskutredning i "Förvaring av explosiva varor". Gäller ansökan förvaring och tabellernas avstånd inte uppfylls (se SRVFS 2006:10) krävs särskild riskutredning.



Diarienummer:

Bilaga 1. Information riskgrupper och samhanteringsgrupper

(Enligt ADR-S (MSBFS 2009:2))

Riskgrupper

- 1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).
- 1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
- 1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,
 - (a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
 - (b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkan genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
- 1.4 Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte orsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela kollits innehåll.
- 1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.
- 1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga detonerande ämnen och där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försumbar.



Diarienummer:

Samhanteringsgrupper

- A. Tändämne
- B. Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.
- C. Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.
- D. Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne och som har två eller flera effektiva säkringsanordningar.
- E. Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).
- F. Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning).
- G. Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål som innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).
- H. Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.
- J. Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.
- K. Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.
- L. Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk (t.ex. beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller pyrofort ämne), som kräver separation av varje enskilt slag.
- N. Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.
- S. Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödtåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.



Diarienummer:

Bilaga 2. Information begärlighetsgrader

Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

Begärlighetsgrad

A = Mycket stöldbegärliga

B = Stöldbegärliga

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga

Sprängämnen

A Plastiska sprängämnen

A Patronerade sprängämnen (ANFO, emulsioner, vattengel, dynamiter)

A Booster av militära sprängämnen (trotyl, oktogen, HNS m.fl.)

B ANFO sprängämnen i bulk

B Slurrysprängämnen i bulk (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med sprängämne)

Emulsionssprängämnen (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med mikroballonger eller luftfärer)

B Bulkemulsionssprängämnen

Krut och pyrotekniska artiklar

B Pyrotekniska satser

B Krut, svartkrut

C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar, övriga pyrotekniska artiklar

C Nödraketer

B Knallskott, eldmarkeringar

C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

Övriga pyrotekniska artiklar i:

B - riskgrupp 1.1 och 1.2

C - riskgrupp 1.3 och 1.4

Ammunition

A Pansarbrytande ammunition till handeldvapen

B Ammunition till handeldvapen som inte är pansarbrytande

A Tårgaspatroner

A Rökammunition

A Pansarskott

A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen



Diarienummer:

Tändämnen

A Råvaror till någon del i en tändkedja

Tändmedel

A Sprängkapslar
A Detonerande stubin
B Tändhattar
B Krutstubin
B Tändrör, tändkolvar m.m.



Diarienummer:

Bilaga 3. Information brandskyddskrav

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte riskera utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte

- förvaring av färre än 1000 PU,
- mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4,
- explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår eller
- fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t.ex. i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4.

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt SÄIFS 1988:2. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i öppnade, oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.